BLS

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841720414
E-Nr. 924360109

- Lente multipla
- Calotte di copertura

120 x 120 x 66 mm



BLS

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**120 x 120 x 66 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata tangenziale	**Ø 24 m (452 m²)**
Zone di commutazione	**1320 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 3,00 m**
Portata presenza	**Ø 4 m (13 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**20 – 1300 lx**
Impostazione del tempo	**280 sec – 30 min**
Funzione luce di base	**No**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

BLS

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

BLS

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841720414
EAN	4007841720414
N. E	924360109
Typ	**BLS**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss