

XSolar SOL-0 silber



Produktcode **4007841052676**

E-Nr. **941200179**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Hochwertiges Monokristallines Solarpanel
- Inklusive Lithium-Ferrum Akku
- Hochwertiges Aluminium
- Hausnummernbeleuchtung über Nacht

neva
lux

91 x 242 x 38 mm



XSolar SOL-O silber

Produktcode 4007841052676
E-Nr. 941200179

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	91 x 242 x 38 mm	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK03
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP44
Leistung	0,07 W	Sockel	Ohne	Schutzklasse	III
Versorgungsspannung	Solar,	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Detail	netzunabhängig\nLithium-Ferrum-Akku 2000 mAh	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
SENSORIK		Effizienz ohne Haube	100 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montagehöhe max.	2,50 m	LEBENSDAUER		Montageort	Wand
Sensortechnologie	Lichtsensior	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Montageart	Aufputz
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt
LICHTTECHNIK		Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Silber
Gemessener Lichtstrom 360°	7 lm	Dämmerungseinstellung	2 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Farbabweichung LED	SDCM5	Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht	ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbwiedergabeindex	80-89	Funktionen	Lichtsensior	Ausweise/Zertifikate	GS
		Einstellungen via	Potis		

XSolar SOL-0 silber

Produktcode **4007841052676**
E-Nr. **941200179**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

XSolar SOL-O silber

Produktcode **4007841052676**
E-Nr. **941200179**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841052676
E-Nummer	941200179
Typ	XSolar SOL-O silber



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss