

HF 3360 PF - Aufputz rund

neva
lux

Codice prodotto **4007841033699**

E-Nr. **535940567**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Grande vano per l'allacciamento elettrico
- Telecomandi opzionali

neva
lux

126 x 52 mm



HF 3360 PF - Aufputz rund

Codice prodotto **4007841033699**
E-Nr. **535940567**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatori di movimento		
DIMENSIONI			
Dimensioni Ø x A	126 x 52 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	2000 W		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA		
Lampade LED < 2 W	100 W		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampade LED > 8 W	600 W		
Carico capacitivo in µF	176 µF		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	180 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)		
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)		
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Tipo di collegamento in rete	master/master		
Collegamento in rete tramite	Cavo		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce	No		
Luce permanente	commutabile, 4 ore		
Regolazione luce costante	No		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Sì		
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.		
Funzione luce di base	No		
Luce principale regolabile	No		
Funzioni	Modalità normale / modalità test\nManuale ON / ON-OFF		
Impostazioni tramite	Telecomando\nPotenziometri\nSmart Remote		
Con telecomando	No		
Regolazione crepuscolare Teach	Sì		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione	IP54		
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C		
Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto		
Luogo di applicazione	Interni		
Tipo di montaggio	Sopra intonaco		
Materiale	Plastica		
Applicazione ambiente	Interni WC / docce locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei vano scala		
Colore	bianco		
Colore RAL	9003		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	5 anni		
Supporto angolare incluso	No		

HF 3360 PF - Aufputz rund

Codice prodotto **4007841033699**
E-Nr. **535940567**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 PF - Aufputz rund

Codice prodotto **4007841033699**
E-Nr. **535940567**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Copertura
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Copertura
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033699

N. E

535940567

Typ

HF 3360 PF - Aufputz rund

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss