

RS PRO DL LED 15 W Slave - neutralweiss

neva
lux

Code produit **4007841007720**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Encastrement affleuré au plafond
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Uniquement réglable avec la télécommande RC2 disponible en option

neva
lux

142.5 x 88 mm



RS PRO DL LED 15 W Slave - neutralweiss

Code produit 4007841007720

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES	
Variante	Esclave - blanc neutre	Température de couleur	4000 K	Interrupteur crépusculaire	Non
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Réglage du temps	60 s – 60 min
Dimensions Ø × H	142.5 x 88 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Durée fonction lumière de base	10 min, 30 min, toute la nuit
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	100 – 240 V , 50 / 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK00
Puissance	15 W	Culot	sans	Indice de protection	IP20
Détail de la puissance	uniquement via Eltako ER12 DX-UC en cas de balisage désactivé	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	838 lm	Température ambiante	-10 – 40 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache	Matière plastique opale
		Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans

RS PRO DL LED 15 W Slave - neutralweiss

Code produit 4007841007720

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841737818	RS PRO Fernbedienung RC2	
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841013677	Sanierungsblende für RS PRO DL LED 15 W	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841007720

Typ

RS PRO DL LED 15 W Slave - neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss