L 224 LED Acciaio inossidabile

LAMPADA A SENSORE PER ESTERNO

EAN 4007841033231

- Incluso sistema LED STEINEL
- Suggestiva luce LED
- Calotta in acciaio inossidabile
- Materiale antiurto IK 07

251 x 246 x 84 mm



L 224 LED Acciaio inossidabile

LAMPADA A SENSORE PER ESTERNO

EAN **4007841033231**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**Acciaio inossidabile**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**251 x 246 x 84 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Potenza	**7,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Flusso luminoso	**410 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 sec – 35 min**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio inossidabile**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

L 224 LED Acciaio inossidabile

LAMPADA A SENSORE PER ESTERNO

EAN 4007841033231

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841033255	**L 244 LED Edelstahl**	Lampada a sensore per esterno

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841033231
EAN	4007841033231
Typ	**L 224 LED Acciaio inossidabile**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss