

L 16 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841094973

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design classique
- En plastique de haute qualité, résistant aux UV, avec des détails nostalgiques
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Capteur coloré dans une couleur de boîtier discrète
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

240 x 190 x 410 mm



L 16 S blanc

EAN 4007841094973

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	240 x 190 x 410 mm	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2 m	Résistance aux chocs	IK03
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP44
Puissance	60 W	Mise en réseau	Non	Classe de protection	II
Consommation propre	0,55 W	Mode esclave réglable	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	3,00 m	Avec ampoule	Non	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	Lampe d'usage général	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	E27	Lieu de montage	mur
Angle de détection	180 °	Démarrage progressif	Non	Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Garantie fabricant	3 ans
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Fonction lumière de base	Non		
		Réglages via	Potentiomètres		


L 16 S blanc

EAN 4007841094973

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



240 x 190 x 410 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 16 S blanc

EAN 4007841094973

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 16 S blanc

EAN 4007841094973

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Points forts



Plastique résistant aux UV



Lentille assortie à la couleur du boîtier

L 16 S blanc

EAN 4007841094973

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	094973
EAN	4007841094973
Typ	L 16 S blanc
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	