

lisha W1200 4K



Produktcode 221378

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Lobbys, Verkehrszonen etc.
- Überzeugendes Konzept für einfache und schnelle Montage
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 0,6, 1,2 und 1,8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1210 x 51 x 85 mm



lisha W1200 4K

Produktcode 221378


Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H	1210 x 51 x 85 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	3900 lm (Down 1950, Up 1950)	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Leistung	30 W	Ausstrahlungswinkel	15° Wallwasher	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikrop Prismatisch
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Entblendungswert	UGR < 19	Montageart	Wand Aufputz
SENSORIK		LEBENSDAUER		Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
LICHTTECHNIK		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbtemperatur	4000 K	Mit Notlicht	Nein	EPREL	D
Farbabweichung LED	SDCM3	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Energieeffizienzklasse	

lisha W1200 4K

Produktcode 221378

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220176	lisha C1200 4K	
 220178	lisha C1200 Wallwasher 4K	
 220180	lisha P1200 4K	
 220182	lisha P1200 Wallwasher 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221378

Typ

lisha W1200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss