

aluna connect PIR C910 TW

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto 221445

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

910 x 118 mm



aluna connect PIR C910 TW

Codice prodotto 221445

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø × A	910 x 118 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	78 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Con sensore di luce	Sì
CONNETTIVITÀ	
Con controllo di rete radio	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000...5600 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)
Angolo del fascio	105°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	125 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 21
DURATA	
Durata LED (25 °C)	70000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No

Con controllo luce a programma		Sì
Regolazione a flusso luminoso costante		Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP20
Classe di protezione		I
Temperatura ambiente		-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento		Acciaio
Materiale della copertura		Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio		fuori muro a soffitto / alla parete
Colore		bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
CERTIFICATI ED EPREL		
Classe di efficienza energetica EPREL		D

aluna connect PIR C910 TW

Codice prodotto 221445

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221846	aluna Color RAL_NCS_0910	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221445

Typaluna connect PIR C910 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss