

# sensIQ S KNX inox



Produktcode 4007841004040

E-Nr. 535941878

- 4-fach Pyro-System
- Inklusive Fernbedienung RC1

neva  
lux

128 x 74 x 114 mm



Technische Daten

|                              |                   |  |                            |  |                                                                                                    |                             |                     |                                  |             |
|------------------------------|-------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| IDENTIFIKATION               |                   |  | Mechanische Skalierbarkeit |  | Ja                                                                                                 | Zeiteinstellung             |                     | 5 s – 15 Min.                    |             |
| Variante                     | inox              |  | Reichweite Detail          |  | Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar                                     | Grundlichtfunktion          |                     | Ja                               |             |
| Ausführung                   | Bewegungsmelder   |  |                            |  |                                                                                                    | Grundlichtfunktion Zeit     |                     | 1-255 Min.                       |             |
| Art des Zubehörs             | Eck-Adapter       |  | Reichweite radial          |  | r = 4 m (42 m²)                                                                                    | Einstellungen via           |                     | ETS-Software, Fernbedienung, Bus |             |
| Modell                       | KNX               |  | Reichweite tangential      |  | r = 20 m (1047 m²)                                                                                 | Mit Fernbedienung           |                     | Ja                               |             |
| ABMESSUNGEN                  |                   |  | Schaltzonen                |  | 304 Schaltzonen                                                                                    | Dämmerungseinstellung Teach |                     | Ja                               |             |
| Abmessungen L × B × H        | 128 x 74 x 114 mm |  | Montagehöhe                |  | 2,00 – 5,00 m                                                                                      |                             |                     |                                  |             |
| ELEKTRIK                     |                   |  | Optimale Montagehöhe       |  | 2 m                                                                                                | GEHÄUSE & MATERIAL          |                     |                                  |             |
| Versorgungsspannung Detail   | KNX-Bus           |  | VERNETZUNG                 |  |                                                                                                    | Schutzart                   |                     |                                  | IP54        |
| SENSORIK                     |                   |  | Vernetzung                 |  |                                                                                                    | Ja                          | Umgebungstemperatur |                                  | -20 – 50 °C |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot   |  | KNX-Funktionen             |  | Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld | Montageort                  |                     | Ecke Wand                        |             |
| Erfassungswinkel             | 300 °             |  |                            |  |                                                                                                    | Anwendung Ort               |                     | Aussenbereich Innenbereich       |             |
| Öffnungswinkel               | 90 °              |  |                            |  |                                                                                                    | Montageart                  |                     | Aufputz                          |             |
| Unterkriechschutz            | Ja                |  | Mit Busankopplung          |  | Ja                                                                                                 | Werkstoff                   |                     | Kunststoff                       |             |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                |  | LICHTTECHNIK               |  |                                                                                                    | Farbe                       |                     | Edelstahl                        |             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein              |  | Konstantlichtregelung      |  | Ja                                                                                                 | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                     |                                  |             |
|                              |                   |  | EINSTELLUNGEN              |  |                                                                                                    | Herstellergarantie          |                     |                                  | 5 Jahre     |
|                              |                   |  | Dämmerungseinstellung      |  | 2 – 2000 lx                                                                                        | ZERTIFIKATE & EPREL         |                     |                                  |             |
|                              |                   |  |                            |  |                                                                                                    | Ausweise/Zertifikate        |                     |                                  | VDE         |

sensIQ S KNX inox

Produktcode **4007841004040**  
E-Nr. **535941878**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 2,00 – 5,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|----------------|

sensIQ S KNX inox

Produktcode **4007841004040**  
E-Nr. **535941878**

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG       | KATEGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  4007841601416 | Fernbedienung RC1 |           |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841004040

E-Nummer

535941878

Typ

sensIQ S KNX inox

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss