

L 665 S anthrazit

neva
lux

Codice prodotto **4007841053949**

E-Nr. **941200249**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 10%
- Sensore con 4 programmi intelligenti
- Pregiato alluminio
- Incluso foglio con numeri civici
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (linea K)
- Pannello scorrevole verso sinistra o verso destra

neva
lux

122 x 326 x 269 mm



L 665 S anthrazit

Codice prodotto **4007841053949**

E-Nr. **941200249**

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	122 x 326 x 269 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	10,4 W
Dettaglio potenza	1 W LED illuminazione del numero civico
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 2 m (13 m²)
Portata tangenziale	r = 7 m (154 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Cavo
Funzionamento slave regolabile	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	611 lm
Efficienza	59 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Funzioni	4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche

Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

L 665 S anthrazit

Codice prodotto 4007841053949
E-Nr. 941200249

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 665 S anthrazit

Codice prodotto **4007841053949**
E-Nr. **941200249**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841053949

N. E

941200249

Typ

L 665 S anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss