

RS PRO Q1 S neutralweiss silber



Produktcode **4007841007102**

E-Nr. **941339109**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Drahtlose Funkvernetzung mit Remote-Group-Setting
- Hochwertiges Aluminium
- Optionale Fernbedienung RC10
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

56 x 331 x 331 mm



RS PRO Q1 S neutralweiss silber

Produktcode **4007841007102**

E-Nr. **941339109**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H

56 x 331 x 331 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

26 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

HF-Technik

5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Erfassungswinkel

360 °

Öffnungswinkel

160 °

Segmentweise Ausblendung

Ja

Elektronische Skalierbarkeit

Ja

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 8 m (50 m²)

Reichweite tangential

Ø 8 m (50 m²)

Montagehöhe

2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe

2,5 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Art der Vernetzung

Master/Master\nMaster/Slave

Vernetzung via

Funk

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

2920 lm

Farbtemperatur

4000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C

> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80

L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 15 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Zeit

10/30 Min., ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar

50 - 100 %

Funktionen

Gruppenparametrierung\nManuell ON\nON-OFF\nMaster/Slave\nÜbersteuerung\nNachbargruppenfunktion

Einstellungen via

Schalter\nPotis\nFernbedienung\nSmartphone\nRemote

Mit Fernbedienung

Nein

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

Grundlichtfunktion in Prozent

10 – 50 %

Grundlichtfunktion Prozent von

10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK03

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

-10 – 50 °C

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff opal

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Aufputz

Anwendung Raum

Aussenbereich Flur / Gang
Funktionsraum / Nebenraum
Innenbereich Teeküche
Treppenhaus Umkleide WC /
Waschraum

Farbe

Silber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

RS PRO Q1 S neutralweiss silber

Produktcode 4007841007102
E-Nr. 941339109

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO Q1 S neutralweiss silber

Produktcode 4007841007102
E-Nr. 941339109

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841007645	RC10 für RS PRO Q1	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007102

E-Nummer

941339109

Typ

RS PRO Q1 S neutralweiss silber

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss