

# PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841088033

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote via l'application
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel



## PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841088033

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

## Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| Modèle | Détecteur de mouvement et de présence |
|--------|---------------------------------------|
|--------|---------------------------------------|

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Hauteur de montage max.     | 10,00 m                   |
| Technologie de capteur      | infrarouge passif         |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                       |
| Angle de détection          | 360 °                     |
| Occultation par segments    | Oui                       |
| Évolutivité électronique    | Non                       |
| Évolutivité mécanique       | Non                       |
| Portée radiale              | Ø 5.5 m (24 m²)           |
| Portée tangentielle         | Ø 24 m (452 m²)           |
| Zones de commutation        | 1436 zones de commutation |
| Hauteur de montage          | 2 – 10,00 m               |
| Portée présence             | Ø 7.5 m (44 m²)           |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m                     |

## CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau Maître/maître

Mise en réseau via Câble

| Fonctions KNX              |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Valeur de luminosité       | Sortie            |
| de la lumière 2x           | Réglage de        |
| l'éclairage permanent      |                   |
| Interrupteur crépusculaire |                   |
| Fonction balisage          | Sortie CVC        |
| Fonction logique           | Sortie            |
| présence Protection contre |                   |
| le sabotage                | Fonction diurne / |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec coupleur de bus | Oui |
|----------------------|-----|

## RÉGLAGES

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Réglage crépusculaire | 2 – 800 lx |
|-----------------------|------------|

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions | Détecteur de mouvement<br>Détecteur de lumière<br>Fonction présence Logique<br>du détecteur de présence |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Réglages via **Bus Logiciel ETS Smart Remote**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Avec télécommande | Non |
|-------------------|-----|

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection IP20Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C

| Matériau du boîtier | Matière plastique |
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|

| Matériau du cache | autre |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Matériau de couverture<br>(étendue de la livraison) | <b>cache</b> <b>enfichables</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lieu de montage | plafond |
|-----------------|---------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lieu d'application | Intérieur |
|--------------------|-----------|

Type de montage **Encastrement au plafond**

| Matériau | Matière plastique |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

Application pièce                      Intérieur bureau individuel  
entrepôt espace fonctionnel  
/ local annexe

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | blanc |
|---------|-------|

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Garantie fabricant | 5 ans |
|--------------------|-------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Support mural d'angle inclus | Non |
|------------------------------|-----|

PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088033

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 2 – 10,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 10,00 m<br>MAX |
|------------------------|------------------|----------------|

PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088033

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                       | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  4007841079543  | Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau | Accessoires |
|  4007841009151  | Smart Remote                      | Accessoires |
|  4007841592806  | Nutzer Fernbedienung RC5          | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8         | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088033

EAN

4007841088033

Typ

PD-24 ECO KNX - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss