

PD-24 ECO KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841088026

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote via l'application
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel



PD-24 ECO KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088026

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Type de mise en réseau	Maître/maître	Indice de protection	IP20
		Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	10,00 m			Matériau du cache	autre
Technologie de capteur	infrarouge passif			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Avec détecteur de mouvement	Oui			Lieu de montage	plafond
Angle de détection	360 °			Lieu d'application	Intérieur
Occultation par segments	Oui	Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Évolutivité électronique	Non	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Couleur	noir
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Réglages via	Bus Logiciel ETS Smart Remote	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Zones de commutation	1436 zones de commutation			Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	2 – 10,00 m			Support mural d'angle inclus	Non
Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)				
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Avec télécommande	Non		

PD-24 ECO KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088026

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088026

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088026

EAN

4007841088026

Typ

PD-24 ECO KNX - faux-plafonds noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss