

RS PRO DL LED 20 W warmweiss

neva
lux

Produktcode 4007841007782

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Bündiger Deckeneinbau
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Nur mit optionaler Fernbedienung RC2 einstellbar

neva
lux

168 x 88 mm



RS PRO DL LED 20 W warmweiss

Produktcode 4007841007782

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	warmweiss	Öffnungswinkel	160 °	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	EINSTELLUNGEN	
Abmessungen Ø x H	168 x 88 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.
Netzanschluss	100 – 240 V , 50 / 60 Hz	Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., 30 Min., Ganze Nacht
Leistung	20 W	Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung Detail	nur über Eltako ER12DX-UC	Farbwiedergabeindex	80-89	Schlagfestigkeit	IK00
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP20
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II
Sendeleistung	< 1 mW	Sockel	Ohne	Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Lichtstrom	1077 lm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Erfassungswinkel	360 °	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Herstellergarantie	5 Jahre

RS PRO DL LED 20 W warmweiss

Produktcode 4007841007782

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841737818	RS PRO Fernbedienung RC2	
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841013684	Sanierungsblende für RS PRO DL LED 20 W	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.4007841007782

TypRS PRO DL LED 20 W warmweiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss