

zola C600 3CCT 10-20W

neva
lux

Produktcode 221564

- Vielseitiger Einsatz in Garagen, Kellern, Nebenräumen etc.
- 3 Lichtfarben wählbar (3000, 4000 oder 5700 Kelvin)
- Schnelle und einfache Montage mit separatem Montagesockel
- Rückseitige und seitliche Kabeinführung möglich
- Breitstrahlender Diffusor (120 °)
- Ausführung "Low Output" geeignet für Notlichtinstallationen dank DC-Erkennung
- Als Notlicht-Ausführung auf Anfrage erhältlich

neva
lux

603 x 71 x 64 mm



zola C600 3CCT 10-20W

Produktcode 221564

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H	603 x 71 x 64 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK08
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I
Leistung	10 W (Default) / 13 W / 16 W / 20 W	Lichtstrom	1100 lm (Default) / 1430 lm / 1760 lm / 2200 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	120°	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
SENSORIK		LEBENSDAUER		Montageart	Decke / Wand Aufputz
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Farbe	Weiss
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LICHTTECHNIK		Dimmung DALI	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 5700 K	Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	EPREL	E
				Energieeffizienzklasse	

zola C600 3CCT 10-20W

Produktcode 221564

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221410	zola P-Set	Seilabhngung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221564

Typ

zola C600 3CCT 10-20W

nevalux

nevalux AG
Neugrtstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss