

HF 3360 COM1 - Unterputz rund

neva
lux

Codice prodotto 4007841033682

E-Nr. 535940760

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali

neva
lux

124 x 64 mm



HF 3360 COM1 - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841033682**
E-Nr. **535940760**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	124 x 64 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Si
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test\nManuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando\nPotenziometri\nSmart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

HF 3360 COM1 - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841033682**
E-Nr. **535940760**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 COM1 - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841033682**
E-Nr. **535940760**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Copertura
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Copertura
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033682

N. E

535940760

Typ

HF 3360 COM1 - Unterputz rund

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss