

nefera P 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

Codice prodotto **220171**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, Zone di traffico ecc.
- Design piatto e illuminazione assolutamente omogenea
- Lavorazione di alta qualità
- Distribuzione della luce diretta e indiretta
- Ottimi valori UGR
- DALI dimmerabile
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1200 x 260 x 30 mm



nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Codice prodotto 220171

Dati tecnici

DIMENSIONI		Indice di resa cromatica		80-89		Regolazione a flusso luminoso costante		Sì							
Dimensioni L x P x A		1200 x 260 x 30 mm		Lampadina		LED									
Lunghezza di sospensione		1500 mm		Flusso luminoso		6000 lm (Down 4000, Up 2000)									
ELETTRICO		Angolo del fascio		Down 90°, Up 110°		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Grado di protezione		IP20					
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Efficienza luminosa dell'apparecchio		100 lm/W		Classe di protezione		I					
Potenza		60 W		Valore di abbagliamento		UGR < 19		Temperatura ambiente		-20...45 °C					
Alimentatore sostituibile		Sì		DURATA		Durata LED (25 °C)		50000 h		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio			
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante		IMPOSTAZIONI		Dimmerazione DALI		Sì		Materiale della copertura		Vetro acrilico microprismatico			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con sensore di movimento		No		Con luce di emergenza		No		Tipo di montaggio		Sospensione a soffitto			
Con sensore di luce		No		Adatto per configurazione a linea continua		No		Colore		bianco		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura di colore		4000 K		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No		Garanzia del produttore		5 anni			
Deviazione cromatica LED		SDCM3								CERTIFICATI ED EPREL		Classe di efficienza energetica EPREL		F	

nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Codice prodotto **220171**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220171

Typ **nefera P 4K**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss