

# XLED PRO Square XL S weiss

**neva**  
**lux**

Produktcode 4007841009922

E-Nr. 924700240

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel
- Fernbedienung RC9 optional
- Fernbedienung Smart Remote optional

**neva**  
**lux**

130 x 178 x 230 mm



XLED PRO Square XL S weiss

Produktcode 4007841009922  
E-Nr. 924700240

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H130 x 178 x 230 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung47 W

SENSORIK

Montagehöhe max.6,00 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel180 °

UnterkriechschutzJa

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitNein

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialr = 5 m (52 m²)

Reichweite tangentialr = 12 m (302 m²)

Montagehöhe1,8 – 6 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungSensor/Slave

Vernetzung viaKabel

Vernetzung Anzahlmax. 10 Strahler

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°4367 lm

Farbtemperatur3900 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartNein

Dauerlichtschaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L70B10

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 1000 lx

Zeiteinstellung5 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10 Min.\n30 Min.\nGanze Nacht

Hauptlicht einstellbarNein

Einstellungen viaFernbedienung\nPotis\nSmart Remote

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent3 %

Grundlichtfunktion Prozent von3 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP54

SchutzklasseI

Umgebungstemperatur-20 – 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungKunststoff transparent

Abdeckmaterial Aufkleber

Lieferumfang

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Hof & Einfahrt

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. EckwandhalterNein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/ZertifikateVDE

EPREL-KategorieLichtquelle

XLED PRO Square XL S weiss

Produktcode 4007841009922  
E-Nr. 924700240

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 6 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|----------------------|----------------|---------------|

XLED PRO Square XL S weiss

Produktcode **4007841009922**  
E-Nr. **924700240**

Zubehör

|                |                            |                                                                                                                                                |  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BESTELLANGABEN |                            | <div><div>neva</div><div>lux</div></div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |  |
| Art.-Nr.       | 4007841009922              |                                                                                                                                                |  |
| E-Nummer       | 924700240                  |                                                                                                                                                |  |
| Typ            | XLED PRO Square XL S weiss |                                                                                                                                                |  |