

Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086459

E-Nr. 535903130

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Stromaufnahme von 30mA, sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ohne unnötige Belastung des Systems

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086459
E-Nr. 535903130

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
Abmessungen L x B x H	62 x 123 x 123 mm	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
SENSORIK		Montagehöhe	2 – 4 m
Montagehöhe max.	4,00 m	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz	VERNETZUNG	
Sendeleistung	< 1 mW	Vernetzung	Ja
HF-Technik	5,8 GHz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Busankopplung	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	LICHTTECHNIK	
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Dauerlicht	schaltbar
Öffnungswinkel	160 °	EINSTELLUNGEN	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	Ja
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086459
E-Nr. 535903130

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086459

E-Nr. 535903130

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway KNX - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086459
E-Nr. 535903130

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086459
EAN	4007841086459
E-Nummer	535903130
Typ	Hallway KNX - Aufputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss