

RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

Code produit **221818**

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

neva
lux

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

Code produit 221818

P-SERIE FLAT

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Évolutivité mécanique		Non	
Dimensions Ø x H		Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	
Raccordement secteur		Hauteur de montage		2 – 4 m	
Puissance		Hauteur de montage optimale		2,8 m	
Lampes fluorescentes ballast électronique		CONNECTIVITÉ			
Lampes fluorescentes non compensées		Mise en réseau		Oui	
Lampes fluorescentes compensées en série		Mise en réseau via		Câble	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		Flux lumineux mesuré 360°		965 lm	
Lampes LED < 2 W		Température de couleur		4000 K	
Lampes LED > 2 W < 8 W		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Lampes LED > 8 W		Ampoule		LED non interchangeable	
Charge capacitive en µF		Culot		sans	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Oui	
Hauteur de montage max.		Éclairage permanent		commutable, 4 h	
Technologie de capteur		DURÉE DE VIE			
Avec détecteur de mouvement		Durée de vie LED max. °C		60000 h	
Évolutivité électronique		Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	
		Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	
		RÉGLAGES			
		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
		Fonction lumière de base		Oui	
		Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit	
		Lumière principale réglable		Non	
		Fonction lumière de base en pourcentage		10 %	
		Fonction lumière de base pourcentage de		10 %	
		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Résistance aux chocs		IK03	
		Indice de protection		IP54	
		Classe de protection		II	
		Température ambiante		de -10 jusqu'à 40 °C	
		Matériau du boîtier		Matière plastique	
		Matériau du cache		Matière plastique opale	
		Lieu de montage		mur plafond	
		Couleur		blanc	
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant		5 ans	
		CERTIFICATS ET EPREL			
		Certificats		DEKRA	
		Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

Code produit 221818

P-SERIE FLAT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

Code produit **221818**

P-SERIE FLAT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221818

Typ **RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss