L 920 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841056490
E-Nr. 941200139

- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau filaire possible
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Aluminium de qualité supérieure
- Options de réglage protégées des intempéries et influences externes

225 x 95 x 94 mm



L 920 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841056490**
E-Nr. **941200139**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**argenté**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**225 x 95 x 94 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**10 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Flux lumineux	**571 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 20 lx**
Réglage du temps	**120 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10-30 min, toute la nuit**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

L 920 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841056490**
E-Nr. **941200139**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 m
MAX

L 920 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841056490**
E-Nr. **941200139**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841056490
EAN	4007841056490
N° E	941200139
Typ	**L 920 LED argenté**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss