

aluna connect PIR C500 4K

ALUNA

neva
lux

Code produit 221437

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect PIR C500 4K

ALUNA

Code produit 221437

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	CONNECTIVITÉ	
Dimensions Ø x H500 x 118 mm	Avec commande réseau radioOui	Parts directe/indirecte réglables séparémentNon
ÉLECTRICITÉ	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	Avec commande d'éclairage programméeOui
Raccordement secteur200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur4000 K	Régulation à flux lumineux constantOui
Puissance43 W	Écart chromatique LEDSDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU
Appareillage remplaçableOui	Indice de rendu des couleurs80-89	Indice de protectionIP20
Type de câblageconvient pour câblage traversant	AmpouleLED	Classe de protectionI
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	Flux lumineux5200 lm (Down 4470, Up 730)	Température ambiante-20...45 °C
Technologie de capteurinfrarouge passif	Angle de faisceau105°	Matériau du boîtierAcier
Avec détecteur de mouvementOui	Efficacité lumineuse du luminaire122 lm/W	Matériau du cacheVerre acrylique opale
Angle de détection360 °	Valeur d'éblouissementUGR < 21	Type de montageApparent au plafond /mur
Portée radiale4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE	Couleurblanc
Portée tangentielle6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)70000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
Portée présence4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES	Garantie fabricant5 ans
Avec capteur de lumièreOui	Gradation DALIOui	CERTIFICATS ET EPREL
	Avec éclairage de secoursNon	Classe d'efficacité énergétique EPRELE

aluna connect PIR C500 4K

ALUNA

Code produit 221437

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221844	aluna Color RAL_NCS_Ø500	autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221437

Typ

aluna connect PIR C500 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss