

RS PRO P2 SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

Codice prodotto **221808**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

neva
lux

320 x 110 mm



RS PRO P2 SP warmweiss

P-SERIE

Codice prodotto 221808

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP54
Dimensioni Ø x A	320 x 110 mm	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Potenza	14 W	Avvio luce dolce	Si	Materiale della copertura	Plastica opalina
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Luogo di montaggio	Parete soffitto
Con sensore di movimento	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Colore	bianco
CONNETTIVITÀ		Durata LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Collegamento in rete tramite	Cavo	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Garanzia del produttore	5 anni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Flusso luminoso misurato 360°	1645 lm	Luce principale regolabile	No	Certificati	DEKRA
Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
		Resistenza agli urti	IK03		

RS PRO P2 SP warmweiss

P-SERIE

Codice prodotto **221808**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221808

Typ **RS PRO P2 SP warmweiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss