

IS 140-2 Z-Wave schwarz

neva
lux

Codice prodotto 4007841029807

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Supporto angolare a parete opzionale

neva
lux

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 Z-Wave schwarz

Codice prodotto 4007841029807

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento		140 °	Funzione luce di base		No
DIMENSIONI		Angolo di apertura		40 °	Luce principale regolabile		No
Dimensioni L x P x A	99 x 86 x 82 mm	Protezione anti-intrusione		Si	Funzioni	Canale del sensore\nCanale attuatore	
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti		Si	Impostazioni tramite	Z-Wave\nPotenziometri	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Scalabilità elettronica		No	Con telecomando		No
Potenza	1000 W	Scalabilità meccanica		No	Regolazione crepuscolare Teach		No
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Portata radiale		r = 3 m (11 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	430 W	Portata tangenziale		r = 14 m (239 m²)	Grado di protezione		IP54
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Zone di commutazione		144 zone di commutazione	Classe di protezione		II
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	Portata di trasmissione		fino a 100 m in campo libero, 30 m in interni	Temperatura ambiente		-20 – 50 °C
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Altezza di montaggio		1,80 – 3,00 m	Luogo di montaggio		Parete
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale		2 m	Luogo di applicazione		Esterno Interni
Lampade LED < 2 W	16 W	CONNETTIVITÀ			Tipo di montaggio		Sopra intonaco
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	Collegamento in rete		Si	Materiale		Plastica
Lampade LED > 8 W	64 W	Collegamento in rete tramite		Radio	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi	
Carico capacitivo in µF	132 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Colore		nero
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	6 pz	Avvio luce dolce		No	Colore RAL		9005
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante		No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio max.	3,00 m	IMPOSTAZIONI			Garanzia del produttore		3 anni
		Interruttore crepuscolare		Si	Supporto angolare incluso		No
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx			

IS 140-2 Z-Wave schwarz

Codice prodotto 4007841029807

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 140-2 Z-Wave schwarz

Codice prodotto 4007841029807

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841631864	Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz	Accessori
 4007841631765	Eckwandhalter 07 weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841029807

Typ

IS 140-2 Z-Wave schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss