

RS PRO P1 SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

Produktcode 221802

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

neva
lux

280 x 110 mm



RS PRO P1 SP neutralweiss

P-SERIE

Produktcode 221802

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Schutzart		IP54			
Abmessungen Ø x H		280 x 110 mm		Sockel		Ohne		Schutzklasse		II	
ELEKTRIK		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C			
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Softlichtstart		Ja		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Leistung		8,2 W		LEBENSDAUER				Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal	
SENSORIK		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Montageort		Decke Wand			
Mit Bewegungsmelder		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Farbe		Weiss	
VERNETZUNG		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		LIEFERUMFANG & GARANTIE		Herstellergarantie		5 Jahre	
Vernetzung via		Kabel		EINSTELLUNGEN				ZERTIFIKATE & EPREL			
LICHTTECHNIK		Hauptlicht einstellbar		Nein		Ausweise/Zertifikate		DEKRA			
Gemessener Lichtstrom 360°		974 lm		GEHÄUSE & MATERIAL		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle			
Farbtemperatur		4000 K		Schlagfestigkeit		IK03					
Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System									

RS PRO P1 SP neutralweiss

P-SERIE

Produktcode 221802

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	221802
Typ	RS PRO P1 SP neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	