

# elani P3200 4K

ELANI

neva  
lux

Codice prodotto 221112

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- DALI dimmerabile
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

neva  
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 4K

ELANI

Codice prodotto 221112

Dati tecnici

DIMENSIONI

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Dimensioni L × P × A     | 3140 x 60 x 80 mm |
| Lunghezza di sospensione | 2000 mm           |

ELETTRICO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Allacciamento alla rete   | 200...240 V / 50 – 60 Hz         |
| Potenza                   | 97 W                             |
| Alimentatore sostituibile | Sì                               |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio<br>passante |

TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con sensore di movimento | No |
| Con sensore di luce      | No |

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Temperatura di colore    | 4000 K |
| Deviazione cromatica LED | SDCM3  |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Indice di resa cromatica             | 80-89                         |
| Lampadina                            | Sì, LED-System                |
| Flusso luminoso                      | 12560 lm (Down 8164, Up 4396) |
| Angolo del fascio                    | Down 105°, Up 115°            |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | 129 lm/W                      |
| Valore di abbagliamento              | UGR < 22                      |

DURATA

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Durata LED (25 °C) | 70000 h |
|--------------------|---------|

IMPOSTAZIONI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Dimmerazione DALI                                | Sì |
| Con luce di emergenza                            | No |
| Adatto per configurazione a linea continua       | Sì |
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | Sì |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Regolazione a flusso luminoso costante | Sì |
|----------------------------------------|----|

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Grado di protezione  | IP20        |
| Classe di protezione | II          |
| Temperatura ambiente | -20...45 °C |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
|------------------------------|-----------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiale della copertura | Vetro acrilico opale |
|---------------------------|----------------------|

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tipo di montaggio | Sospensione a soffitto |
|-------------------|------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Colore | Alluminio |
|--------|-----------|

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
|-------------------------|--------|

CERTIFICATI ED EPREL

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | D |
|---------------------------------------|---|

elani P3200 4K

ELANI

Codice prodotto 221112

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                | CATEGORIA                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  221102   | elani Diffusor 3200 CDP      | Copertura                 |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra) | Luce di emergenza         |
|  221343   | elani Connector 90°          | giunto/raccordo forma a L |
|  221107  | elani Link                   | giunto/raccordo diritto   |
|  221397 | elani Color RAL_NCS_3200     | Altri                     |
|  221997 | elani WM-Set 3B              | Kit di montaggio          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221112

Typ

elani P3200 4K

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss