

# aluna connect LS C630 4K

ALUNA

**neva**  
**lux**

Code produit 222016

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

**neva**  
**lux**

630 x 118 mm



aluna connect LS C630 4K

ALUNA

Code produit 222016

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |                             |                                              |                       |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions Ø x H            | 630 x 118 mm                     | Température de couleur            | 4000 K                      | Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                   |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | Écart chromatique LED             | SDCM3                       | Avec commande d'éclairage programmée         | Oui                   |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Indice de rendu des couleurs      | 80-89                       | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                       |
| Puissance                   | 51 W                             | Ampoule                           | LED                         | Indice de protection                         | IP20                  |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | Flux lumineux                     | 6100 lm (Down 5250, Up 850) | Classe de protection                         | I                     |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Angle de faisceau                 | 105°                        | Température ambiante                         | -20...45 °C           |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | Efficacité lumineuse du luminaire | 122 lm/W                    | Matériau du boîtier                          | Acier                 |
| Avec détecteur de mouvement | Non                              | Valeur d'éblouissement            | UGR < 21                    | Matériau du cache                            | Verre acrylique opale |
| Avec capteur de lumière     | Oui                              | DURÉE DE VIE                      |                             | Type de montage                              | Apparent au plafond   |
| CONNECTIVITÉ                |                                  | Durée de vie LED (25 °C)          | 70000 h                     | Couleur                                      | blanc                 |
| Avec commande réseau radio  | Oui                              | RÉGLAGES                          |                             | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                       |
|                             |                                  | Gradation DALI                    | Oui                         | Garantie fabricant                           | 5 ans                 |
|                             |                                  | Avec éclairage de secours         | Non                         | CERTIFICATS ET EPREL                         |                       |
|                             |                                  |                                   |                             | Classe d'efficacité énergétique EPREL        | E                     |

aluna connect LS C630 4K

ALUNA

Code produit 222016

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221104   | ayana Diffusor 570 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221845  | aluna Color RAL_NCS_0630                    | autre                       |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222016

Typ

aluna connect LS C630 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss