

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig



Produktcode 4007841049409

E-Nr. 535941866

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionaler Eckwandhalter

neva
lux

95 x 95 x 65 mm



IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Produktcode 4007841049409
E-Nr. 535941866

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via LiveLink-App	
Variante	LiveLink - Aufputz eckig	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite tangential		r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Modell	LiveLink	Schaltzonen		448 Schaltzonen	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Montagehöhe		1,80 – 2,50 m	Schutzart	IP54
Abmessungen L × B × H		Optimale Montagehöhe		2 m	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Montageort	Ecke Wand
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz	Vernetzung		Ja	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Anzahl DALI-Teilnehmer		3	Montageart	Aufputz
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung		Nein	Farbe	Weiss
Erfassungswinkel	180 °	EINSTELLUNGEN			Farbe RAL	9003
Öffnungswinkel	90 °	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Segmentweise Ausblendung	Ja	Grundlichtfunktion		Nein	SONSTIGES	
					Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang, Treppenhaus, Parkhaus, Tiefgarage

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Produktcode 4007841049409
E-Nr. 535941866

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig

Produktcode **4007841049409**
E-Nr. **535941866**

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	4007841049409		
E-Nummer	535941866		
Typ	IS 3180 LiveLink - Aufputz eckig		