

XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

Codice prodotto 4007841086824

- Il proiettore ridefinito. Il proiettore XLED PRO ONE senza sensore, orientabile verticalmente di 180° e con un elegante alloggiamento in alluminio, garantisce l'illuminazione diurna di grandi aree con un bianco caldo di 3000 K e 6093 lm di 49,4 W. Adatto per il funzionamento manuale dell'interruttore e per il collegamento in rete via cavo in combinazione con una versione con sensore. Con adattatore opzionale per il montaggio in superficie. Disponibile in bianco o antracite. Garanzia di 5 anni.

neva
lux

202 x 259 x 226 mm



XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - weiss

Codice prodotto 4007841086824

Dati tecnici

DIMENSIONI		Indice di resa cromatica		80-89		Classe di protezione		I			
Dimensioni L x P x A		202 x 259 x 226 mm		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Temperatura ambiente		-20 – 40 °C	
ELETTRICO		Lampadina		LED non sostituibile		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio			
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Attacco		senza		Materiale della copertura		Vetro trasparente	
Potenza		49,4 W		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA						Luogo di montaggio		Parete soffitto	
Con sensore di movimento		No		Durata LED L70B50 25°C		> 36000		Luogo di applicazione		Esterno	
CONNETTIVITÀ		IMPOSTAZIONI						Tipo di montaggio		Sopra intonaco	
Collegamento in rete		Sì		Interruttore crepuscolare		No		Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa	
Tipo di collegamento in rete		Master/Slave		Funzione luce di base		No		Colore		bianco	
Collegamento in rete tramite		Cavo		Luce principale regolabile		No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Funzioni		Uscita a relè		Regolazione crepuscolare Teach		No		Garanzia del produttore		5 anni	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE						Supporto angolare incluso		No	
Flusso luminoso misurato 360°		6093 lm		Resistenza agli urti		IK03		CERTIFICATI ED EPREL			
Temperatura di colore		3000 K		Grado di protezione		IP44		Categoria EPREL		Fonte di luce	
Deviazione cromatica LED		SDCM3									

XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - weiss

Codice prodotto 4007841086824

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adattatore
 4007841079000	RC 12	altro

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841086824

Typ

XLED PRO ONE Max ohne Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss