

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068493
E-Nr. 535918109

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui
DIMENSIONS		Occultation par segments	Non
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 123 mm	Évolutivité électronique	Oui
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Consommation propre	1 W	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Hauteur de montage optimale	2,8 m
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ	
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau	Oui
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Puissance d'émission	< 1 mW	Mise en réseau via	Bluetooth
Technologie HF	7,2 GHz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Non
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Non
		Réglage du temps	20 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bluetooth
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
		Couleur	noir
		Couleur RAL	9005
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

True Presence COM1 - en saillie noir


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109


Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	068493
EAN	4007841068493
N° E	535918109
Typ	True Presence COM1 - en saillie noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss