

RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 3000K

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841087524

E-Nr. 941386039

- Lampada a campo lungo, 1370 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile da 10-100%
- Regolazione e collegamento in rete semplicissimi tramite l'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento a una batteria centrale

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 3000K

EAN 4007841087524
E-Nr. 941386039

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Bluetooth Mesh		Durata funzione luce di base	
Dimensioni L x P x A	1370 x 87 x 58 mm	Collegamento in rete tramite			1-60 min
ELETTRICO		Funzionamento slave regolabile	Sì	Luce principale regolabile	10 - 100 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Bluetooth
Potenza	31 W	Flusso luminoso misurato 360°	4369 lm	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Autoconsumo	0,45 W	Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale da	10 %
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK07
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP65
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione	II
Tecnologia HF	24 GHz	DURATA		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED max. °C	60000 ore	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Materiale della copertura	Plastica strutturata
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI		Luogo di montaggio	Parete soffitto
Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	grigio
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio	3,50 m			CERTIFICATI ED EPREL	
CONNETTIVITÀ				Certificati	DEKRA
Collegamento in rete	Sì				

RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 3000K


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841087524

E-Nr. 941386039

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 3000K

EAN 4007841087524
E-Nr. 941386039

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 3000K

EAN 4007841087524

E-Nr. 941386039

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0-100%)****Sostegni mobili per facilitare il montaggio**

RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 3000K

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841087524

E-Nr. 941386039

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 087524

EAN 4007841087524

N. E 941386039

Typ RS PRO 5100 SC V2 con rilevatore di movimento - 3000K

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss