

L 115 S silber

neva
lux

Code produit **4007841657512**

- Luminosité de base de 0 à 50 % en option
- Plastique résistant aux UV
- Allumage en douceur intelligent
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

330 x 215 x 257 mm



L 115 S silber

Code produit 4007841657512

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	argenté		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	330 x 215 x 257 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 60 Hz		
Puissance	60 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	240 °		
Angle d'ouverture	120 °		
Protection anti-contournement	Oui		
		Occultation par segments	Oui
		Évolutivité électronique	Non
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	r = 12 m (302 m²)
		Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Avec ampoule	Non
		Ampoule	Lampe d\'usage général
		Culot	E27
		Démarrage progressif	Oui
		Éclairage permanent	commutable, 4 h
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 min
		Fonction lumière de base	Oui
		Réglages via	Potentiomètres
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Résistance aux chocs	IK00
		Indice de protection	IP44
		Classe de protection	II
		Température ambiante	-20 – 40 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau du cache	Verre transparent
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	3 ans

L 115 S silber

Code produit 4007841657512

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841001681	Ersatzglas für L 115 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841657512

Typ

L 115 S silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss