

aluna connect PIR P630 3K

ALUNA

neva
lux

Code produit 221425

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect PIR P630 3K

ALUNA

Code produit 221425

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Dimensions Ø × H	630 x 118 mm	Avec commande réseau radio	Oui	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Longueur de suspension	2000 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régulation à flux lumineux constant	Oui
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP20
Puissance	51 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Appareillage remplaçable	Oui	Ampoule	LED	Température ambiante	-20...45 °C
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Flux lumineux	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Matériau du boîtier	Acier
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau	105°	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Type de montage	Suspension au plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 21	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec capteur de lumière	Oui	Avec éclairage de secours	Non		

aluna connect PIR P630 3K

ALUNA

Code produit 221425

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221845	aluna Color RAL_NCS_Ø630	autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221425

Typ

aluna connect PIR P630 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss