LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546
E-Nr. 924712411

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 14,7 W avec 1375 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**176 x 155 x 210 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**14,7 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**240 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3.5 m (26 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (302 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1486 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 30 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



176 x 155 x 210 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit

LS 150 S noir


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841052546**
E-Nr. **924712411**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841630560	**Eckwandhalter LS 150 S schwarz**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	052546
EAN	4007841052546
N° E	924712411
Typ	**LS 150 S noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss