

L 170 S

neva
lux

Produktcode **4007841645311**

E-Nr. **924350279**

- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %
- Hochwertige Edelstahl Designblende
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

neva
lux

340 x 220 x 150 mm



Technische Daten

ABMESSUNGEN				EINSTELLUNGEN	
Abmessungen L × B × H	340 x 220 x 150 mm	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
ELEKTRIK		Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Netzanschluss	230 – 240 V , 60 / 60 Hz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Leistung	100 W	Reichweite tangential	r = 12 m (226 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Schutzart	IP43
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Leuchtmittel	Nein	Schutzklasse	II
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Erfassungswinkel	180 °	Sockel	E27	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Öffnungswinkel	90 °	Softlichtstart	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Unterkriechschutz	Ja	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	3 Jahre

L 170 S

Produktcode **4007841645311**
E-Nr. **924350279**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841001513	Ersatzglas für L 170 S	Abdeckung
 4007841002190	Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841645311

E-Nummer

924350279

Typ

L 170 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss