

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

Codice prodotto **221820**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

neva
lux

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

Codice prodotto 221820

P-SERIE FLAT

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Grado di protezione		IP54			
Dimensioni Ø x A		272 x 64 mm		Lampadina		LED non sostituibile		Classe di protezione		II	
ELETTRICO				Attacco		senza		Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Potenza		8,2 W		Avvio luce dolce		Sì		Materiale della copertura		Plastica opalina	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				DURATA				Luogo di montaggio		soffitto	
Con sensore di movimento		No		Durata LED max. °C		60000 ore		Luogo di applicazione		Interni	
CONNETTIVITÀ				Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Colore		bianco	
Collegamento in rete tramite		Cavo		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				IMPOSTAZIONI				Garanzia del produttore		5 anni	
Flusso luminoso misurato 360°		922 lm		Luce principale regolabile		No		CERTIFICATI ED EPREL			
Temperatura di colore		3000 K		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				Certificati		DEKRA	
				Resistenza agli urti		IK03		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Codice prodotto **221820**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221820

Typ **RS PRO P1 FLAT SP warmweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss