

nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

neva
lux

Code produit 220604

neva
lux

1203 x 52 x 1960 mm



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1203 x 52 x 1960 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	80 W
Appareillage remplaçable	Oui
Courant nominal LED	450 mA / 1600 mA
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Portée présence	Ø 3 m
Avec capteur de lumière	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	3000...6000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	8000 lm (Down 2000, Up 6000)
Angle de faisceau	Down 80°, Up 140°
Efficacité lumineuse du luminaire	100 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 12
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
RÉGLAGES	
Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui

Avec interrupteur	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Optique Darklight
Type de montage	Sur embase au sol
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220604

Typ

nayo SN TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss