

IS 140-2 Z-Wave schwarz

neva
lux

Code produit 4007841029807

- Plastique résistant aux UV
- Support mural d'angle en option

neva
lux

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 Z-Wave schwarz

Code produit 4007841029807

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	140 °	Fonction lumière de base	Non
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	40 °	Lumière principale réglable	Non
Dimensions L x l x H	99 x 86 x 82 mm	Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Canal du capteur\nCanal actionneur
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui	Réglages via	Z-Wave\nPotentiomètres
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non
Puissance	1000 W	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Portée radiale	r = 3 m (11 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	430 W	Portée tangentielle	r = 14 m (239 m²)	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Zones de commutation	144 zones de commutation	Classe de protection	II
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Portée d'émission	jusqu'à 100 m en zone libre, 30 m à l'intérieur	Température ambiante	-20 – 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Lieu de montage	mur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	16 W	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	64 W	Mise en réseau via	Radio	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Charge capacitive en µF	132 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	noir
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	6 pcs.	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9005
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	3,00 m	RÉGLAGES		Garantie fabricant	3 ans
		Interrupteur crépusculaire	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		

IS 140-2 Z-Wave schwarz

Code produit 4007841029807

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 140-2 Z-Wave schwarz

Code produit 4007841029807

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841631864	Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz	Accessoires
 4007841631765	Eckwandhalter 07 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841029807

Typ

IS 140-2 Z-Wave schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss