

RS PRO Connect R30 Q neutralweiss



Code produit **4007841057190**

E-Nr. **941301599**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Module d'éclairage de secours en option

neva
lux

55 x 350 x 350 mm



RS PRO Connect R30 Q neutralweiss

Code produit 4007841057190
E-Nr. 941301599

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	bl. neutre
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	55 x 350 x 350 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	24,5 W
Consommation propre	0,5 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Flux lumineux	3150 lm
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50
Durée de vie LED (25 °C)	60000 h
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 30 min
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage LED
Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la nuit
Fonctions	Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Commande maître/esclave, Fonction groupe voisin, Fonction présence, Backlight
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP40
Classe de protection	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	PC opale
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans

RS PRO Connect R30 Q neutralweiss

Code produit 4007841057190
E-Nr. 941301599

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057190

N° E

941301599

Typ

RS PRO Connect R30 Q neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss