

IR Micro LiveLink



Code produit 4007841009748

E-Nr. 535941960

neva
lux

80 x 21 mm



IR Micro LiveLink

Code produit 4007841009748
E-Nr. 535941960

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	LiveLink	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Non
Modèle	LiveLink	Évolutivité mécanique	Non
DIMENSIONS		Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Dimensions Ø x H	80 x 21 mm	Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)
ÉLECTRICITÉ		Zones de commutation	168 zones de commutation
Raccordement secteur	16 V	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement	CONNECTIVITÉ	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui
Technologie de capteur	infrarouge passif	Nombre de participants DALI	2
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES	
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	60 s – 60 min
		Réglages via	Application « LiveLink »
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	0 – 40 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		DIVERS	
		Application, lieu, pièce	Bureau individuel, local annexe, salle d'eau, wc

IR Micro LiveLink

Code produit **4007841009748**
E-Nr. **535941960**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IR Micro LiveLink

Code produit **4007841009748**
E-Nr. **535941960**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841009748
N° E	535941960
Typ	IR Micro LiveLink

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss