IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057374
E-Nr. 535946807

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057374**
E-Nr. **535946807**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 95 x 95 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**12 – 22,5 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**14,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 14 m (154 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 36 m (1018 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**4,00 – 14,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**12 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**3**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni magazzino verticale palestra**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057374**
E-Nr. **535946807**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m	12 m	14,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057374
E-Nr. 535946807

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057374
E-Nr. 535946807

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057374
E-Nr. 535946807

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessori
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057374
EAN	4007841057374
N. E	535946807
Typ	**IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss