

elani connect P3200 3K

ELANI

neva
lux

Code produit **221111**

- Comprend le management de la lumière pour les projets d'éclairage de la prochaine génération
- jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à une solution conventionnelle grâce au contrôle constant de la lumière et à la détection de présence
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

50 x 80 x 80 mm



elani connect P3200 3K

ELANI

Code produit **221111**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	21 – 30 V
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	1,20 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Hauteur de montage	1 – 1,2 m
Portée présence	r = 4 m (25 m²)
Hauteur de montage optimale	1,2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître\nMaître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l'éclairage permanent\nSortie de la lumière 4x\nPression d'air\nSortie humidité de l'air\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nPoint de rosée\nSortie température\nFonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	60 s – 255 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Fonctions	Logique du détecteur de présence
Réglages via	Logiciel ETS\nTélécommande\nBus\nSmart Remote
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau individuel\ncouloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nIntérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	CEM\nVDE

elani connect P3200 3K

Code produit 221111

ELANI

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE


1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani connect P3200 3K

Code produit 221111

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221110	Connect PDC	Détecteur de mouvement
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	autre
 221109	Connect PD	Détecteur de mouvement

elani connect P3200 3K

Code produit 221111

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221111

Typ

elani connect P3200 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss