IR Quattro SLIM KNX

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008888
E-Nr. 535931408

- Extrem flache Aufbauhöhe
- Hochwertige Retina-Linse
- Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar

77 x 77 x 60 mm



IR Quattro SLIM KNX

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841008888**
E-Nr. **535931408**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Präsenzmelder**
Modell	**KNX**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**77 x 77 x 60 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**4 x 4 m (16 m²)**
Schaltzonen	**260 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave, Master/Master**
KNX-Funktionen	**Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**0 – 255 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Grundlichtfunktion Zeit	**Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht**
Einstellungen via	**ETS-Software, Fernbedienung, Bus**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**0 – 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Einzelbüro, Klassenzimmer, Nebenraum**

IR Quattro SLIM KNX

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008888
E-Nr. 535931408

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM KNX

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841008888**
E-Nr. **535931408**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841008888
EAN	4007841008888
E-Nummer	535931408
Typ	**IR Quattro SLIM KNX**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss