

RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

neva
lux

Codice prodotto **4007841079178**

E-Nr. **941336979**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Luminosità di base optional 0 - 100 %
- Luce principale regolabile (0 – 100%)
- Sostegni mobili per facilitare il montaggio

neva
lux

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

Codice prodotto **4007841079178**
E-Nr. **941336979**

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	1370 x 87 x 58 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	31 W
Autoconsumo	0,45 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Scalabilità elettronica	Sì
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh Connect
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	4250 lm

Temperatura di colore	4000 K
Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
DURATA	
Durata LED max. °C	60000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
IMPOSTAZIONI	
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07

Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	grigio
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

Codice prodotto **4007841079178**E-Nr. **941336979**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841079178

N. E 941336979

Typ **RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss