

aluna connect LS P630 4K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto 222034

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect LS P630 4K

Codice prodotto 222034

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI			Deviazione cromatica LED			Regolazione a flusso luminoso costante			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni Ø x A			630 x 118 mm			SDCM3			Grado di protezione		
Lunghezza di sospensione			2000 mm			80-89			IP20		
ELETTRICO			Lampadina			LED			Classe di protezione		
Allacciamento alla rete			200...240 V / 50 – 60 Hz			Flusso luminoso			-20...45 °C		
Potenza			51 W			6100 lm (Down 5250, Up 850)			Materiale dell'alloggiamento		
Alimentatore sostituibile			Sì			Angolo del fascio			Acciaio		
Tipo di cablaggio			adatto per cablaggio passante			Efficienza luminosa dell'apparecchio			Materiale della copertura		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Valore di abbagliamento			120 lm/W			Vetro acrilico opale		
Con sensore di movimento			No			Durata LED (25 °C)			Sospensione a soffitto		
Con sensore di luce			Sì			IMPOSTAZIONI			Colore		
CONNETTIVITÀ			Dimmerazione DALI			Sì			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Con controllo di rete radio			Con luce di emergenza			No			Garanzia del produttore		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Quote diretta/indiretta regolabili separatamente			No			CERTIFICATI ED EPREL		
Temperatura di colore			4000 K			Con controllo luce a programma			Classe di efficienza energetica EPREL		
									E		

aluna connect LS P630 4K

Codice prodotto 222034

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222034

Typaluna connect LS P630 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss