

PD-24 ECO KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841088057

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote via l'application
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel

109 x 74 mm



PD-24 ECO KNX - encastré blanc

EAN 4007841088057

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Avec télécommande		Non	
Modèle		Détecteur de mouvement et de présence							
DIMENSIONS									
Dimensions Ø x H		109 x 74 mm							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Hauteur de montage max.		10,00 m							
Technologie de capteur		infrarouge passif							
Avec détecteur de mouvement		Oui							
Angle de détection		360 °							
Occultation par segments		Oui							
Évolutivité électronique		Non							
Évolutivité mécanique		Non							
Portée radiale		Ø 5.5 m (24 m²)							
Portée tangentielle		Ø 24 m (452 m²)							
Zones de commutation		1436 zones de commutation							
Hauteur de montage		2 – 10,00 m							
Portée présence		Ø 7.5 m (44 m²)							

CONNECTIVITÉ			
Type de mise en réseau		Maître/maître	
Mise en réseau via		Câble	
Fonctions KNX		Valeur de luminosité de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	
Avec coupleur de bus		Oui	
RÉGLAGES			
Réglage crépusculaire		2 – 800 lx	
Fonctions		Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	
Réglages via		Bus Logiciel ETS Smart Remote	

BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection		IP20	
Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Matériau du boîtier		Matière plastique	
Matériau du cache		autre	
Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables	
Lieu de montage		plafond	
Lieu d'application		Intérieur	
Type de montage		Montage encastré	
Matériau		Matière plastique	
Application pièce		Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe	
Couleur		blanc	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
Support mural d'angle inclus		Non	

PD-24 ECO KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088057

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088057

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088057

EAN

4007841088057

Typ

PD-24 ECO KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss