Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079505
E-Nr. 535934508

steinel

112 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079505**
E-Nr. **535934508**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**112 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**20 x 3 m (60 m²)**
Reichweite tangential	**20 x 3 m (60 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 3,5 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**0 s – 1092 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Umgebungstemperatur	**von -25 bis 55 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Innenbereich**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079505**
E-Nr. **535934508**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



112 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079505
E-Nr. 535934508


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional



Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079505**
E-Nr. **535934508**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079505
EAN	4007841079505
E-Nummer	535934508
Typ	**Dual HF KNX - Deckeneinbau**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss