

L 825 LED iHF anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841007164**

E-Nr. **924352149**

- Système LED STEINEL inclus
- Détecteur iHF invisible
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

95 x 331 x 157 mm



L 825 LED iHF anthrazit

Code produit 4007841007164
E-Nr. 924352149

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				DURÉE DE VIE	
Variante	anthracite	Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Dimensions L x l x H	95 x 331 x 157 mm	Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	RÉGLAGES	
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Puissance	12 W	Température de couleur	3000 K	Réglage du temps	5 s – 15 min
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
Puissance d'émission	< 1 mW	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	-20 – 50 °C
Angle de détection	160 °	Culot	sans	Matériau du boîtier	Aluminium
Protection anti-contournement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif	Matériau du cache	Matière plastique opale
		Démarrage progressif	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Éclairage permanent	commutable, 4 h	Garantie fabricant	3 ans
		Flux lumineux	400 lm		

L 825 LED iHF anthrazit

Code produit **4007841007164**E-Nr. **924352149**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. **4007841007164**N° E **924352149**Typ **L 825 LED iHF anthrazit****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss