

XSolar L-S anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841009823**

E-Nr. **924708001**

- Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure
- Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus
- Système LED STEINEL inclus
- Balisage par réglage
- Boussole pour l'orientation optimale du panneau
- Rallonge de 6 m incluse

neva
lux

187 x 189 x 298 mm



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonctions	Détecteur de mouvement
Dimensions L x l x H	187 x 189 x 298 mm	Flux lumineux mesuré 360°	150 lm	Réglages via	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Puissance	1,2 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Fonction lumière de base pourcentage de	3 %
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau\nBatterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,00 m	Culot	sans	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	III
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	Température ambiante	-20 – 40 °C
Angle de détection	140 °	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Occultation par segments	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 2 m (5 m²)	Réglage crépusculaire	2 lx	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	r = 8 m (78 m²)	Réglage du temps	10 s – 1 min	Couleur	anthracite
Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	1,8 m	Durée fonction lumière de base	toute la nuit	Garantie fabricant	5 ans
				Câble de rallonge inclus	6 m

XSolar L-S anthrazit

Code produit **4007841009823**
E-Nr. **924708001**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

XSolar L-S anthrazit

Code produit **4007841009823**
E-Nr. **924708001**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	4007841009823		
N° E	924708001		
Typ	XSolar L-S anthrazit		