

zola C1500 3CCT 50W



Code produit **221407**

- Utilisation polyvalente dans les garages, les caves, les pièces annexes, etc.
- 3 couleurs de lumière au choix (3000, 4000 ou 5700 Kelvin)
- Montage rapide et simple grâce à un socle de montage séparé
- Entrée de câbles possible à l'arrière et sur le côté
- Diffuseur à faisceau large (120 °)
- Version "Low Output" adaptée aux installations d'éclairage de secours grâce à la détection du courant DC
- Disponible en version éclairage de secours sur demande

neva
lux

1503 x 71 x 64 mm



zola C1500 3CCT 50W

Code produit 221407

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1503 x 71 x 64 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Résistance aux chocs	IK08
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	6000 lm	Classe de protection	I
Puissance	50 W	Angle de faisceau	120°	Température ambiante	-20...45 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Matériau du boîtier	Acier
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Diffuseur opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)		Type de montage	Apparent au plafond /mur
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secours		Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K	Adapté à la configuration en ligne continue		CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zola C1500 3CCT 50W

Code produit 221407

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221410	zola P-Set	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221407

Typ

zola C1500 3CCT 50W

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss